

RZ 190 Odplamiacz

Specjalny preparat do usuwania klejów, plam i zabrudzeń.

Zastosowanie:

Gotowy do użycia specjalny środek czyszczący usuwa skutecznie uporczywe plamy, pozostałości farb i klejów oraz stare warstwy środków do konserwacji (dyspersje polimerowe).

Produkt nadaje się do:

- ▶ Elastycznych wykładzin podłogowych
- ▶ Parkietów
- ▶ Laminatu
- ▶ Podłóg kamiennych
- ▶ Powierzchni z tworzyw sztucznych (blaty robocze, biurka, szafy wnękowe)

Ważne przy zastosowaniu do parkietów lakierowanych:

Przy usuwaniu plam z lakierowanych parkietów i podobnych powierzchni należy w niewidocznym miejscu wykonać próbę odporności materiału. Nie używać odplamiacza RZ 190 do lakierów na bazie wodnej.

Nie stosować produktu na powierzchniach wystawionych na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, ani na gorących powierzchniach.



Zalety produktu / właściwości:

- ▶ Samodzielnie usuwa stare nawarstwienia i plamy
- ▶ Usuwa oleje, ślady po gumie, farbę dyspersyjną oraz wodoodporne pozostałości klejów
- ▶ Nie podlega obowiązkowi znakowania produktu
- ▶ Łatwy w użyciu

Dane techniczne:

Forma opakowania	butelka (PE)
Zawartość opakowania	500 ml
Okres przechowywania	nieograniczony
Zużycie	35 ml/m ²
Temperatura podczas stosowania	18 – 25°C
Możliwość wchodzenia	bezpośrednio po usunięciu preparatu z zabrudzeniami

RZ 190 Odplamiacz

Przygotowanie:

W niewidocznym miejscu wykładziny podłogowej wykonać próbę odporności materiału i kolorów na preparat.

Sposób stosowania:

1. Pozostałości klejów, plamy, itp. spryskać bezpośrednio preparatem.
2. Pozostawić na kilka minut, żeby preparat mógł oddziaływać.
3. Przetrzeć wsiąkliwą, białą szmatką.
4. W razie potrzeby zastosować miękką szczotkę, pad lub szpachelkę z tworzywa sztucznego.
5. Przetrzeć wilgotną szmatką.

Ważne wskazówki:

- ▶ Oryginalne pojemniki można przechowywać w stabilnych warunkach przez 10 lat.
- ▶ Bezwzględnie chronić przed nadmiernym ciepłem lub silnie wahającymi się temperaturami. Rozpoczęte opakowania należy szczelnie zamykać.
- ▶ Najkorzystniejsze warunki stosowania to niska do średniej wilgotność powietrza (ok. 65-75%) oraz normalna temperatura pokojowa (18– 25 °C). Przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności powietrza wydłuża się czas schnięcia.
- ▶ Regularne usuwanie plam poprawia wygląd optyczny wykładziny podłogowej.
- ▶ Nie stosować produktu na powierzchniach wystawionych na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, ani na gorących powierzchniach.
- ▶ Należy stosować się do instrukcji czyszczenia i konserwacji firmy RZ.

BHP i ochrona środowiska:

Produkt jest niepalny, niedrażniący i nieszkodliwy dla środowiska. Zawarte w nim wyszczególnione składniki substancji wonnych oraz środki konserwujące mogą u niektórych grup osób działać uczulająco i wywoływać alergię. Podczas stosowania, o ile jest to możliwe, zaleca się wietrzenie pomieszczeń.

Usuwanie odpadów:

W postaci nierozcieńczonej nie wylewać do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gruntu. Dokładnie opróżnione opakowania wypłukać niewielką ilością wody i usuwać zgodnie z miejscowymi/urzędowymi przepisami jak opakowania, które mogą być ponownie przetworzone w procesie recyklingu (DSD).

Podane tutaj informacje bazują na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Finalna jakość wykonanej pracy zależy od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę lub zasięgnąć porady technicznej. Należy ściśle stosować się do instrukcji stosowania zamieszczonej na pojemnikach.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej produktu tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne produktu